

AEBI

CC56

**Variant 2-cylinder engine 13 PS / 16 PS
multifunctional, gradient up to 100%**

**Variante motore 2 cilindri 16 CV
Multifunzione, fino a 100% di pendenza**





Aebi CC56

The technical data / Specificazioni

Engine

Petrol, Basco-Vanguard, 1-cylinder, 4-stroke, OHV, 391 cm³, air-cooled, 9,6 kW (13 HP), regulator, reversing starter and electronic ignition.

Variant 2-cylinder engine

Petrol, Basco-Vanguard, 2-cylinder, 4-stroke, OHV, 480 cm³, aircooled, 11,9 kW (16 HP), regulator, reversing starter and electronic ignition.

Clutch

Single-disk dry clutch for both the drive and the implement drive.

Traction drive

Separate hydrostatic drive for each wheel, consisting of an axial piston pump and a Gerotor motor. Option: Wheel disengagement on both sides with parking brake.

Speed

Forward: 0-9 km/h, reverse: 0-4 km/h. Electronic, infinitely variable speed control and deadman's lever.

Power take-off

Revolutions: 860 r.p.m.

Front implement mounting

Simple to use, two-stage quick-fit coupling with involute gear teeth, operable from the steering bar.

Steering

Ergonomically designed, rubber-dampened steering bar, adjustable rapidly in height (even on the move). Active steering, or in the blocked steering bar position, using levers on the left and right next to the handgrips.

Tyres

Terra or turf tyres 23x8.50-12 for outside width 1029 mm. Variant 2-cylinder engine: for outside width 919 mm.

Traction tyres 6.50/80-12 or road tyres 6-12 for outside width 1032 mm. Variant 2-cylinder engine: for outside width 800 mm.

Weight

210 kg, basic machine without implement.

Implements

Mowing attachments with finger, universal and municipal cutter bars, mower attachment with reciprocating double-knife cutter bars, rotary mower, flail mower, belt-type side rake, snow blower, snow plough, sweeping brush, self-collecting front sweeper, salt spreader, edge-trimming tool, rotary harrow, weeding brush, path maintenance unit, stone burrier, etc.

Optional equipment

Dual wheels 5.0-12, cage wheels, dual cage wheels, spiked rollers and additional spiked rollers.

Technical specifications are subject to change without notice. Photos are without obligation.

Motore

Motore a benzina Basco-Vanguard, 1 cilindro, a quattro tempi, OHV, 391 cm³, raffreddato ad aria, 9,6 kW (13 CV), regolatore, starter inversore e accensione elettrico.

Variente con motore 2 cilindri

Motore a benzina Basco-Vanguard, 2 cilindri, a quattro tempi, OHV, 480 cm³, raffreddato ad aria, 11,9 kW (16 CV), regolatore, starter inversore e accensione elettrico.

Frizione

Frizione monodisco a secco per la trazione e l'azionamento degli attrezzi.

Trazione

Per ogni ruota vi è un azionamento separato idrostatico, composto da pompa a pistone assiale e motore Gerotor. Su richiesta: esclusione ruota su ambedue i lati con freno di stazionamento.

Velocità

In avanti 0-9 km/h, retromarcia 0-4 km/h. Regolazione della velocità elettronica e continua con funzione uomo morto.

Presa di forza

Regime giri: 860 1/min.

Attacco attrezzi davanti

Attacco rapido a due livelli dolce con dentatura evolvente comandabile dalle stegole.

Sterzo

Stegole ergonomiche, su elementi in gomma, con regolazione dell'altezza, (anche durante la guida). Sterzaggio attivo orientando le stegole, bloccabile.

Pneumatici di base

Pneumatici terra o da prato 23x8.50-12 per larghezza esteriore 1029 mm. Variante con motore 2 cilindri: per larghezza esteriore 919 mm.

Pneumatici con ramponi 6.50/80-12 o da strada 6-12 per larghezza esteriore 1032 mm. Variante con motore 2 cilindri: per larghezza esteriore 800 mm.

Peso

210 kg senza attrezzo.

Attrezzi

Apparato falciante con barre a dito, universale e per uso comunale e apparato falciante con barra a doppia lama, tosatrice rotativa, descespugliatrice, fienaiola a nastro, turbofresa, spazzaneve, spazzola, spazzatrice, spargisale, tagliabordi, erpice rotativo, estirpatore di erbacce, apparecchio per la cura delle vie, apparecchio per interrare le pietre, ecc.

Dotazione

Ruote doppia 5.0-12, ruote a griglia, ruote a griglia doppia, rulli a punte e rulli a punte supplementari.

Aggiuntiva

Faro di lavoro alle stegole.

Con la riserva di modifiche tecniche. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

