

AEBI

CC66

Combicut Aebi





A brand of **ASH**



Combicut Aebi CC66

Technical specifications / Dati tecnici

18 HP motor model

Petrol, Basco-Vanguard, 2 cylinder, four-stroke, 570 cm³, 13.2 kW (18 HP), air cooled, OHV, control unit, recoil starter and electronic ignition.

23 HP motor model

Petrol, Basco-Vanguard, 16.9 kW (23 HP), 2 cylinder, four-stroke, 627 cm³, air cooled, OHV, control unit, recoil starter and electronic ignition.

Clutch

Single-disc dry clutch for drive and equipment drive.

Drive

A separate hydrostatic drive per wheel consisting of an axial piston pump and a Gerotor motor. Wheel disengagement on both sides with parking brake.

Speeds

Forwards 0-9 km/h, backwards 0-4 km/h.

Electronic and infinitely variable speed control with 3 speed ranges with dead man's handle.

PTO shaft

RPM 860 1/min

Device connection

Smooth two-step quick connection with involute toothing, can be operated from the steering bar.

Steering

Ergonomically designed steering bar, rubber-dampened, with height and lateral adjustment (even while driving). Active steering by turning the steering bar, can be blocked. Hand lever active steering possible on request.

Basic tyres

AS tyres 6.50/80-12 and road tread 6-12, outside width: standard gauge 930/1162 mm, narrow gauge 800/1032 mm. Terra and grass tyres 23x8.50-12, outside width: standard gauge 994/1222 mm, narrow gauge 1092 mm. Terra and grass tyres 23x10.50-12, outside width: standard gauge 1103/1223 mm, narrow gauge 1093 mm. 23 HP model only available with standard gauge.

Weight

235 kg, basic machine only without attachments.

Attachments

Mower with finger, universal and public works bars, mower with double cutting bars, rotary mower, flail mower, snow blower, snow plough, sweeping brush, self-collecting front sweeper, salt spreader, edge cutter, rotary harrow, weeding brush, path maintenance unit, reverse cutter, etc.

Optional equipment

Dual wheels 5.0-12, cage wheels, dual cage wheels, spiked wheels and additional spiked wheels.

Options

- 1 double-acting valve with 2 front plug connections and 1 front electrical plug socket
- Automatic drive control ADC
- Hand lever active steering
- Work lights on the steering bar
- Electrical starter and battery

Versione motore 18 CV

Benzina, Basco-Vanguard, 2 cilindri, quattro tempi, 570 cm³, 13,2 kW (18 CV), raffreddamento ad aria, OHV, regolatore, avviatore reversibile e accensione elettronica.

Versione motore 23 CV

Benzina, Basco-Vanguard, 16,9 kW (23 CV), 2 cilindri, quattro tempi, 627 cm³, raffreddamento ad aria, OHV, regolatore, avviatore reversibile e accensione elettronica.

Frizione

Frizione a secco a disco singolo per avviatore di marcia e dell'apparecchio.

Comando

Un comando idrostatico separato per ogni ruota, consistente in pompa a stantuffi assiali e motore gerotor. Disinnesto ruote su entrambi i lati con freno di stazionamento.

Velocità

In avanti 0-9 km/h, in retromarcia 0-4 km/h. Regolazione della velocità elettronica e continua con 3 campi di velocità con funzione uomo morto.

Presa di potenza

numero di giri: 860 1/min.

Collegamento apparecchio

Collegamento rapido e scorrevole a due livelli con dentatura a evolvente, controllabile dal volante.

Sterzo

Volante ergonomico, posato in gomma, con regolazione laterale e in altezza (anche durante la marcia). Attivazione tramite orientamento del volante, bloccabile. Su richiesta, possibile leva a mano sterzo attivo.

Pneumatici di base

Pneumatici AS 6.50/80-12 e sagoma stradale 6-12, larghezza esterna: scartamento normale 930/1162 mm, scartamento stretto 800/1032 mm. Pneumatici terra e prato 23x8.50-12, larghezza esterna: scartamento normale 994/1222 mm, scartamento stretto 1092 mm. Pneumatici terra e prato 23x10.50-12, larghezza esterna: scartamento normale 1103/1223 mm, scartamento stretto 1093 mm. Versione 23 CV disponibile solo con scartamento normale.

Peso

235 kg per macchina di base senza attrezzo portato.

Attrezzi portati

Gruppo per falciatura con barra portalama, barra universale e barra comunale, gruppo per falciatura con doppia barra falciante, mietitore a falcetto, mietitore a mazzuole, turbo fresa, spazzaneve, spazzola, spazzatrice, spargisale, apparecchio per accumulare sui lati, erpice rotativo, apparecchio per rimuovere le erbacce selvatiche, apparecchio per pulire la strada, fresa rotativa, ecc.

Dotazione aggiuntiva

Doppie ruote 5.0-12, ruote a gabbia, doppie ruote a gabbia, cilindri a punte e cilindri a punte aggiuntivi.

Opzioni

- 1 valvola a doppia funzione con 2 collegamenti a spina davanti e 1 presa elettrica davanti
- Regolazione automatica dell'avanzamento ADC
- Leva a mano sterzo attivo
- Proiettore di lavoro sul volante
- Avviatore elettrico e batteria

